

QL.DSR / SS.QL.DSR



LOAD ANGLE CHART 吊装角度表

α max / 最大 : 90° / β max / 最大 : 60°
L : Load / 载荷

5:1

max. load in t
最大载荷 (吨)

4:1

METRIC THREADS / 公制螺纹		Torque / 扭矩 (Nm)										
Number of rings / 吊环数量			1	2	1	2	2		Asymmetric / 非对称	3 → 4		
Lifting angle β / 吊装角度 (β)			0°	0°	0°	0°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	Asymmetric / 非对称
Loading angle α / 受载角度 (α)			0°	0°	90°	90°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	
QL.DSR / SS.QL.DSR M 8	20		0,25	0,50	0,25	0,50	0,35	0,25	0,25	0,53	0,38	0,25
QL.DSR / SS.QL.DSR M 10	30		0,40	0,80	0,40	0,80	0,56	0,40	0,40	0,84	0,60	0,40
QL.DSR / SS.QL.DSR M 12	60		0,65	1,30	0,65	1,30	0,91	0,65	0,65	1,37	0,98	0,65
QL.DSR / SS.QL.DSR M 14	80		0,70	1,40	0,70	1,40	0,98	0,70	0,70	1,47	1,05	0,70
QL.DSR / SS.QL.DSR M 16	100		1,05	2,10	1,05	2,10	1,47	1,05	1,05	2,21	1,58	1,05
QL.DSR / SS.QL.DSR M 20	160		1,70	3,40	1,70	3,40	2,38	1,70	1,70	3,57	2,55	1,70
QL.DSR / SS.QL.DSR M 24	180		2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	3,75	2,50
QL.DSR M 30	200		3,50	7,00	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	5,25	3,50
SS.QL.DSR M 30	200		3,50	7,00	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	5,25	3,50

5:1

max. load in lbs
最大载荷 (磅)

UNC THREADS / 美制统一粗牙螺纹		Torque / 扭矩 (ft-lb)										
Number of rings / 吊环数量			1	2	1	2	2		Asymmetric / 非对称	3 → 4		
Lifting angle β / 吊装角度 (β)			0°	0°	0°	0°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	Asymmetric / 非对称
Loading angle α / 受载角度 (α)			0°	0°	90°	90°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	
QL.DSR / SS.QL.DSR U 050	45		1,300	2,600	1,300	2,600	1,820	1,300	1,300	2,730	1,950	1,300